

JONG-TOPIA SHIELD

じゃんぴあシールド

部品明細 組立て前に部品が揃っているか確認して下さい

- プラスチック板 A (切り込み上部) / B (切り込み下部) (安全ガードセット済) 各 1 枚
- ポール (ホルダーセット済) …4 本 ● 取付金具 (黒) …4 本 ● ビス…4 本 (センチュリーは 8 本)
- ホルダー取付用ビス…4 組 ● プラスチック板押え (センターキャップ) …1 個

組立て方法

- ① 取付金具 (黒) を機械本体の 4 箇所に、
各 1 本ずつ (計 4 本) しっかり締めます。
(機種によってビスの数は変更あり)
- (※②は必ず平行な場所で作業を行って下さい)
- ② ポールにセットされているホルダーと、
プラスチック板をホルダー用ビスで留めます。
「上」のシールで向きを確認して下さい。

(※組立が完成するまでは衝撃に弱いので注意)

- ③ プラスチック板 A (切り込み上部) を取付金具にセットします。
その後、プラスチック板 B (切り込み下部) を板 A の切り込みに
差し込みながら、金具にセットします。
- ④ 最後に、交差部にセンターキャップを上から
はめて、プラスチック板を固定します。



センチュリー系統



アモス系統



以上で完成です！



完成イメージ

【機械トラブルが起こった場合】

- ① センターキャップを外す
 - ② プラスチック板 B を金具から抜き、A との
交差部からゆっくり外す
 - ③ 残ったプラスチック板 A を金具から抜く
- ※ プラスチック板単体は衝撃や曲げに弱いので、
組立てるまではご注意ください。
(修理が終わったら、③→②→①と戻って終了)